



Access control security system

www.jantek.com.tw

JFR-560

人臉辨識感應讀卡機

輕薄機身人臉辨識



簡約梯形外觀設計



劉雲龍 (分機106)

0932 315 651

jerry@jantek.com.tw

葉俊廷 (分機104)

0921 643 801

dennis@jantek.com.tw

ACCESS CONTROL SYSTEM / PROXIMITY CARD READER
MIFARE READER / MIFARE MODULE / FINGERPRINT READER
TIME AND ATTENDANCE SYSTEM / ELECTRIC DOOR BOLT
ACCESSORIES / COPIER CONTROLLER / PUSH BUTTON

台信科技股份有限公司

Tel : 886-2-2299-1255(Rep.) | Fax : 886-2-2299-1257 / 2299-7412

24892 新北市新莊區五權一路一號六樓之一 門禁管制 | 生物辨識 | 開門按鈕電鎖 | 節電儲值

產品特色

- 可選擇使用EM、Mifare、HID...等讀卡模組來讀取卡片(選項配備)。
- 讀卡有效距離，EM卡：3~5CM，MIFARE卡：1~3CM(無環境干擾時)
- 具開門延遲偵測功能，0 - 250秒可設定，門未關妥超過設定時間卡機會警示。
- 觸控鍵盤具背光顯示，無光源環境亦可操作。
- 與電腦連接可使用RS232、RS485或RS422，可選項內建TCP/IP通訊模組。
- 卡機具時間IC，可顯示及記錄開門時間；可儲存130,000筆開門紀錄。
- 卡機具自我偵測功能永不當機。
- 讀卡機編號可由鍵盤設定。
- 外殼設計防破壞接點，遭外力破壞時警報接點輸出。
- 具一組偵測迴路，可接偵測器防止非法入侵。
- 開門記錄採特殊設計，停電亦不受影響永不消失。
- 室內外出可接開門按鈕或接Wiegand副讀頭(例：PR-200、PR-400)作雙向管制。
- 卡號容量51,200，臉型容量1:N為12,500個使用者，1:1為25,000個使用者，每人登錄4個臉型。
- 開門模式：感應+臉型，按鍵+臉型，感應+臉型或按鍵+臉型，直接臉型辨識等模式。
- 當臉型不好辨識時，在加臉型時可選擇僅按鍵或僅感應就可開門。
- 臉型辨識方法可為1:1或1:N的使用方式。
- 使用AI技術辨識準確且快速。
- LCD顯示操作狀態。(背光顯示操作容易)
- 具活體辨識功能。

硬體規格

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| • 辨識角度：45° | • 按鍵：4 x 4 16鍵 (藍背光LED) |
| • 影像解析度：720 x 1280 | • FAR 認假率：<1/100,000,000 |
| • 雙鏡頭：RGB+IR | • FRR拒真率：<1/100 |
| • 辨識距離：0.5m~1.3m | • 繼電器：4組接點負荷 MAX DC 12V 1A |
| • 辨識時間：<450ms | • 工作電壓：DC12V 1A |
| • 照度：0.01 Lux~65000Lux | • 工作環境：濕度20~90%RH，溫度-10~50°C |
| • LCD：128 x 64點 (藍背光LCD) | • 尺寸：195(L)x114(W)x32(H)mm |