

品名:恆溫培養箱

特點說明

內部#430材質,外殼鐵皮粉體塗裝烤漆.

馬達採用不銹鋼軸心

過高溫保護裝置

採用岩棉保溫.

內部風扇循環送風,使溫度對流快速均勻分佈.兩側排氣孔設備

內有玻璃門



規格 型號	LEI-36	LEI-80	LEI-150	LEI-240
溫度範圍	室溫 +5°C ~70°C (250°C)			
溫度精確度	平均溫±1~2°C			
溫度控制	微電腦P.I.D.雙字幕顯示溫度控制器			
溫度顯示	LED 數位顯示			
溫度感溫棒	K-TYPE			
電熱絲	1100W	1500W	1800W	2200W
容量(L)	36	80	150	240
計時器	99小時59分			
盤架	2(可調整)			
內部尺寸(WxDxH)	400*300*300	500*400*410	600*500*500 mm	600*500*800 mm
外部尺寸(WxDxH)	520*420*595	620*6520*695	720*620*795 mm	720*620*1095 mm
重量(kg)	34	53	74	90

品名:低溫恆溫培養箱

特點說明

均採用觸摸式(通過開關電流小於15mA)

外部為鍍鋅鋼板粉體烤漆

保護裝置:過高過低溫保護

送風循環,使內部溫度分佈均勻

可依需求加裝濕度、照度、定時

壓縮機具有停電延遲啟動及定時除霜設計,採用環保冷媒R134a

內附插座,可將TS-500 ,TS-520小型儀器置於培養箱內使用

規格 型號	LE-80RD	LE-509RD	LE-2509RD	LE-320RD	LE-519RD
溫度範圍	0°C ~ 70°C/室溫+5°C~70°C				
溫度精確度	±0.1°C(面板顯示)/均溫度±1.5~3°C				
溫度控制	P.I.D.微電腦,雙銀幕顯示實際與設定溫度				
溫度顯示	LED 數位顯示				
溫度感溫棒	PT-100Ω				
加熱器	900W	900W	900W*2	900W	900W
容量(L)	80	150	175*2	320	575
材質(內部)	內強化白色搪瓷	SUS304(低溫)/#430(恆溫)			
盤架	2(可調整)	2(可調整)	2*2(可調整)	4(可調整)	4(固定式)
內部尺寸(WxDxH)	500x400x400	600*500*500	700x500x500	600x600x1070	680*600*1450
外部尺寸(WxDxH)	590X590X730	680x700x825	780x690x1720	680x737x1465m m	870*740*1940
重量(kg)	50	80	150	159	110