

產品說明 PRODUCT DESCRIPTION

- *類別:  美規薄肉汽車花線
- *導體: 符合 ASTM B3 規範軟銅絞線 Stranded copper conductor
- *絕緣: PVC 材質, 符合 SAE J1128 及 ROHS 規範 PVC Insulation
- *耐溫: -40~85℃
- *多種顏色選擇 Any colors for customized



TWP 美規薄肉汽車花線，適用於汽車、機車及各式運送工具之美規薄肉低壓絕緣花線。

TWP Low-tension PVC wire with thin wall, suitable for automobiles, motorcycles, and other motor vehicles. SAE J1128 compliant.

TWP | (SAE Thin Wall PVC Wire)

美規公稱 AWG	導體結構 mm X no.	絞合外徑 Overall Diameter	絕緣厚度 Thickness	完成外徑 mm		外被披覆 Material
				標準	最大	
24 AWG	0.20 mm / 7	0.6 mm	0.40 mm	0.4	0.28	PVC
22 AWG	0.26 mm / 7	0.8 mm	0.40 mm	0.4	0.28	PVC
20 AWG	0.32 mm / 7	1.0 mm	0.40 mm	2.2	2.4	PVC
20 AWG	0.19 mm / 19	1.0 mm	0.40 mm	2.2	2.4	PVC
18 AWG	0.23 mm / 19	1.2 mm	0.40 mm	2.4	2.5	PVC
16 AWG	0.29 mm / 19	1.5 mm	0.40 mm	2.6	2.9	PVC
14 AWG	0.36 mm / 19	1.8 mm	0.40 mm	3	3.2	PVC
12 AWG	0.45 mm / 19	2.3 mm	0.46 mm	3.6	3.8	PVC
10 AWG	0.58 mm / 19	3.0 mm	0.50 mm	4.5	4.7	PVC
8 AWG	0.45 mm / 50	3.7 mm	0.55 mm	5.6	6	PVC