

產品說明 PRODUCT DESCRIPTION

*類別: ☒ 日規薄肉汽車花線

*導體: 符合 JIS C 3102 軟銅絞線 Stranded copper conductor

*絕緣: 符合 JASO D 611 聚氯乙烯 PVC insulation

*耐溫: 80°C

*多種顏色選擇 Any colors for customized



適用於汽車、機車及各式運送工具之日規低壓絕緣花線。

Suitable for automobiles, motorcycles, and other motor vehicles. JASO D 611 compliant.

AVS | JASO GENERAL TYPE (THIN WALL INSULATE)

公稱截面積 mm ²	導體結構 mm X no.	絕緣厚度 Thickness	完成外徑 mm		外被披覆 Material	容許電流值 Current
			標準	最大		
0.3 mm ²	0.26 mm / 7	0.5 mm	1.8	1.9	PVC	9A
0.5 mm ²	0.32 mm / 7	0.5 mm	2.0	2.1	PVC	12A
0.85 mm ²	0.26 mm / 16	0.5 mm	2.2	2.3	PVC	15A
1.25 mm ²	0.32 mm / 16	0.5 mm	2.5	2.6	PVC	21A
2.0 mm ²	0.32 mm / 26	0.5 mm	2.9	3.1	PVC	27A
3.0 mm ²	0.32 mm / 41	0.6 mm	3.6	3.8	PVC	37A
5.0 mm ²	0.32 mm / 65	0.7 mm	4.4	4.6	PVC	50A
0.3f	0.18 mm / 15	0.5 mm	1.8	1.9	PVC	9A
0.5f	0.18 mm / 20	0.5 mm	2.0	2.1	PVC	11A
0.75f	0.18 mm / 30	0.5 mm	2.2	2.3	PVC	14A
1.25f	0.18 mm / 50	0.5 mm	2.5	2.6	PVC	20A
2.0f	0.26 mm / 37	0.5 mm	2.9	3.1	PVC	26A

容許電流為導體最高容許溫度 80°C, 周圍溫度 40°C 之計算值。 大域科技股份有限公司

TA YU SCIENCE Co., Ltd

+886-3-329-8989

+886-3-329-7811

tayui@ms24.hinet.net

benson@tayui.com.tw

www.tayui.com.tw