

產品特色 Feature

- 大風量、最低耗電僅3W
- 四段風速，搭配冷暖空調可達到迅速冷暖房效果
- 獨特循環功能，冬天也可感受到空氣流通效果
- 自動記憶檔位設定
- 出風口旋轉盤設計，隨處可感受到柔風
- 簡約輕薄美型

產品規格 Specification

- 型號：DC-891
- 馬達：DC直流無刷
- 額定電壓：110V-220V 60Hz
- 額定功率：26W
- 扇葉尺寸：14吋
- 風速：四段風速(超強.強.靜音.循環)
- 產品尺寸：600*600*高180mm

獨特循環功能，冬天也可感受到空氣流通の效果。

四段風速，搭配冷暖空調可達到迅速冷暖房效果。

891

DC Energy Saving Circulation Fan
直流輕鋼架
節能循環扇/遙控型



239

DC Energy Saving Ventilation Fan
直流節能通風扇



日本大廠合作研發，
無刷の靜音馬達。
大風量150CMH，低耗能

產品特色 Feature

- 大風量150CMH，低耗能
- 日系品牌靜音無刷馬達
- 可拆式扇葉，清洗真方便
- 全電壓，110V/220V皆適用
- 全機防火材質
- 出風口逆流密封專利

產品規格 Specification

- 型號：DC-239
- 馬達：DC直流無刷
- 額定電壓：110V-220V 60Hz
- 額定功率：9W
- 出風口尺寸：Ø100mm (4")
- 安裝尺寸：210*210*高170mm
- 噪音值：28dBA
- 最大排風量：150CMH



適用目前市場主流快充協議
蘋果PD3.1、三星AFC、小米QC3.0、華為FCP

全面性 Comprehensive

筆電、任天堂皆可充電
市面九成手機、平板皆可使用



多元性 Diversity

可搭配多項產品
組合使用



安全性 Safety

過熱、過載、過電流、過電壓
短路等五項保護



便利性 Convenience

USB-A
正、反皆能插入充電



靜音性 Silence

電磁音降至最低
可舒適使用在安靜的空間



USB規格 Specification

額定輸入電壓/電流/頻率:AC100-240V/1.5A/50-60Hz

USB-A單/雙孔輸出:5V~2.1A

USB-C單孔輸出:5V~3A/9V~3A/12V~3A/15V~3A/20V~3A(60W max)

USB-C雙孔輸出:5V~3A/9V~3A/12V~3A/15V~3A/20V~2.25A(45W max)

智能辨識、功率動態分配功能，可同時充兩個裝置。

當快充啟動時指示燈會亮起。

白 RCQ-43121

60W



Gallium Nitride GaN Super
Fast Charger Attached ground
single socket

60W氮化鎵GaN極速充電器
附接地單插座/埋入式

灰

RCS-43121H



RCS-101H

單開關-灰
AC 15A 110V
另備 220V



RCS-102H

雙開關-灰
AC 15A 110V
另備 220V



RCS-103H

三開關-灰
AC 15A 110V
另備 220V



RCS-104H

四開關-灰
AC 15A 110V
另備 220V



RCS-105H

五開關-灰
AC 15A 110V
另備 220V



RCS-106H

六開關-灰
AC 15A 110V
另備 220V



RCS-1514H

接地四插座-灰
AC 15A 125V
- 防火PC材質具耐高溫
及阻燃性
- 日製銅



RCS-1512H

接地雙插座-灰
AC 15A 125V
- 防火PC材質具耐高溫
及阻燃性
- 日製銅



RCS-1518H

緊急插座-灰
AC 15A 125V
- 防火PC材質具耐高溫
及阻燃性
- 日製銅



RCS-1101H

接地單插座-灰
AC 15A 125V
- 防火PC材質具耐高溫
及阻燃性
- 日製銅



RCS-6001H

單聯蓋板(一孔)-灰



RCS-6002H

單聯蓋板(二孔)-灰



RCS-6003H

單聯蓋板(三孔)-灰



RCS-6191H

單聯蓋板(無孔)-灰



RCS-6892H

雙聯蓋板(無孔)-灰



ERE-BOX-BK

單聯接線盒(明)-黑
- ABS材質



RCQ-ASR

薄型化漏電保護插座
AC 15A 110V

- 額定靈敏度電流:15mA
- 適用各大廠牌卡式面板和防雨型空座。
- 厚度減1/3便於安裝各式大小一連BOX
使用。
- 唯一導入封裝技術抵擋潮濕對電子零
件之影響，穩定監測漏電。